

DRUCKDATEN-INFOBLATT

Datenaufbereitung

- Dateiformate:** PDF – ISO PDF/X-4:2010 Standard (druckfähig),
aus Adobe InDesign, QuarkXPress etc.
CMYK TIFF – LZW komprimiert (verlustfrei)
CMYK EPS – JPG komprimiert
- Technischer Aufbau:**
- Farbmodus: CMYK ISO Coated V2 (ECI) oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
 - Schriften in Zeichenwege umwandeln oder Schriften beistellen
 - Pantone Farben in CMYK umwandeln
 - Schnittlinien als eigene Ebene anlegen
 - **ACHTUNG: generell keine Texte, Logos oder wichtige Bildelemente am Sujetrand platzieren**
- Kontrolle:** Bitte übermitteln Sie uns zur Kontrolle eine kleinformatige Vorschau (JPG, PDF) oder ein Farbproof bzw. hochwertigen Ausdruck.
- Auflösung:**
- | | | |
|--------------------|------|--------------------------------|
| 1-5 m ² | 1:1 | 100-150 dpi (optimal: 100 dpi) |
| > 5 m ² | 1:10 | 300-600 dpi(optimal: 350 dpi) |

Beispiele:

	Dateiformat (Länge x Höhe)	Sichtbare Fläche bei Poster Light, Rolling Board*, City Light oder City Säule	optimale Auflösung: Bilddaten
24-Bg-Plakat	504 x 238 mm	488 x 225 mm	350 dpi
16-Bg-Plakat	336 x 238 mm	323 x 225 mm	350 dpi
14-Bg-Plakat*	314 x 231 mm	300 x 216 mm	350 dpi
32-Bg-Plakat	672 x 238 mm		350 dpi
48-Bg-Plakat	1008 x 238 mm		350 dpi
72-Bg-Plakat	1508 x 238 mm		350 dpi
City Light	1185 x 1750 mm	1150 x 1710 mm	100 dpi
City Säule	1185 x 3500 mm	1150 x 3460 mm	100 dpi
8-Bg-Plakat	168 x 238 mm		350 dpi

Bitte legen Sie einen Überfüller an: 5 mm

Datenübermittlung

- Allgemein:** Bitte benennen Sie den Datenträger bzw. die Datenlieferung:
„Firma + Druckdaten + Projektname“ (z.B. Ankünder, Druckdaten Grüne Energie)
- Datenträger:** persönlich: Mo - Do 8.00 - 16.00 Uhr, Fr 8.00 - 13.30 Uhr
Postweg: Ankünder GmbH, Herrengasse 7, 8010 Graz
- E-Mail / FTP-Server:** nach Rücksprache unter 0316/9004-0 bzw. mit dem Werbeberater