

DRUCKDATEN-INFOBLATT

Datenaufbereitung

- Dateiformate:** PDF – ISO PDF/X-4:2010 Standard (druckfähig),
aus Adobe InDesign, Adobe Photoshop oder Adobe Illustrator
CMYK TIFF – LZW komprimiert (verlustfrei)
CMYK EPS – JPG komprimiert
- Technischer Aufbau:**
- Farbmodus: CMYK ISO Coated V2 (ECI) oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
 - Schriften in Zeichenwege umwandeln oder Schriften beistellen
 - Pantone Farben in CMYK umwandeln
 - Schnittlinien als eigene Ebene anlegen
 - **ACHTUNG: generell keine Texte, Logos oder wichtige Bildelemente am Sujetrand platzieren**
- Kontrolle:** Bitte übermitteln Sie uns zur Kontrolle eine kleinformatige Vorschau (JPG, PDF) oder ein Farbproof bzw. hochwertigen Ausdruck.

Druckdatei anlegen:	Datei	Dateiformat (Länge x Höhe)	sichtbare Fläche*	optimale Auflösung: Bilddaten	
Rolling Board –	24-Bg-Plakat	1:10	504 x 238 mm	488 x 225 mm	350 dpi
	16-Bg-Plakat	1:10	336 x 238 mm	323 x 225 mm	350 dpi
	14-Bg-Plakat	1:10	314 x 231 mm	300 x 216 mm	350 dpi
	32-Bg-Plakat	1:10	672 x 238 mm		350 dpi
	48-Bg-Plakat	1:10	1008 x 238 mm		350 dpi
	72-Bg-Plakat	1:10	1508 x 238 mm		350 dpi
City Light	City Light	1:1	1185 x 1750 mm	1150 x 1710 mm	200 dpi
	City Säule	1:1	1185 x 3500 mm	1150 x 3460 mm	200 dpi
Dreieckständer –	8-Bg-Plakat	1:1	1680 x 2380 mm		200 dpi
	2/1-Bg-Plakat	1:1	840 x 1190 mm		200 dpi
Culture Light – Kleinplakat –	1/1-Bg-Plakat	1:1	595 x 840 mm		350 dpi
	1/2-Bg-Plakat	1:1	420 x 595 mm		350 dpi

*Bei Poster Light, Rolling Board, City Light oder City Säule reduziert sich die sichtbare Fläche des Sujets.
Bitte legen Sie einen Überfüller an an allen 4 Seiten des Sujets an: je 5 mm

Datenübermittlung

- Allgemein:** Bitte benennen Sie den Datenträger bzw. die Datenlieferung:
„Firma + Druckdaten + Projektname“ (z.B. Ankünder, Druckdaten Grüne Energie)
- Datenträger:** persönlich: Mo - Do 8.00 - 16.00 Uhr, Fr 8.00 - 13.30 Uhr
Postweg: Ankünder GmbH, Herrengasse 7, 8010 Graz
- E-Mail / FTP-Server:** nach Rücksprache unter 0316/9004-0 bzw. mit dem Werbeberater